

## BAMATO Rüttelplatte R-60 mit Gummimatte

Art. Nr.: R-60

statt 499,00 €

**449,00 €**

1 Stück | 449,00 €/Stück

### Technische Daten Rüttelplatte: \*

**Betriebsdrehzahl:** 3600 min<sup>-1</sup>

**Erregersystem :** Vorwärtslauf

**Fahrwerk:** Ja

**Hubraum:** 152 ccm

**Kraftstoffart:** Benzin

**Motorhersteller:** Loncin

**Motorleistung:** 2,0 kW

**Motortyp:** 1 Zylinder 4-Takt Motor

**Plattengröße :** 430 x 310 mm

**Startereinrichtung:** Reversierstarter

**Tank-Kapazität:** 1,6 Liter

**Verdichtungsdruck:** 8,2 kN

**Verdichtungstiefe :** 200 mm

**Vibrationsstöße :** 5140 vpm

**Vorlaufgeschwindigkeit:** 37 m/min

**Gewicht Maschine (kg):** 55

**Gewicht mit Verpackung (kg):** 65

**Geräuschemission:** \*

**Schallleistungspegel:** 105 dB(A)

**Versanddetails:** \*

**Anzahl der Packstücke:** 1

**Breite der Verpackung:** 380 mm

**Höhe der Verpackung:** 530 mm

**Länge der Verpackung:** 690 mm

**Versandgewicht:** 65,00 kg

**Versandart:** Spedition



**Gewicht:** 65 kg

**Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Sofort lieferbar

Die **BAMATO Rüttelplatte R-60** ist die kleinste Version der R-Serie. Ein **kompaktes und wendiges Gerät** mit einem kraftvollen 4-Takt Motor. Der Grundkörper ist aus einer massiven Stahlkonstruktion.

- Einfaches Handling durch Vorwärtslauf und **integriertem Fahrwerk**
- kompakte, wendige und handliche Rüttelplatte mit **Transportgriff**
- Mit der R-60 können die unterschiedlichsten Materialien verdichtet werden (z.B. Sand, Erde, Schotter)
- Besonders geeignet für kleinere Fundamentarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Wegebau, uvm.
- Einrütteln von Verbundsteinpflaster mit Gummimatte
- Mit der **Transportöse** können Sie die Rüttelplatte einfach und problemlos zum Beispiel in einen Graben heben
- **inklusive Gummimatte und Befestigungskit**