

BAMATO Wippkreissäge HOS-500 mit 505mm HM-Sägeblatt (230V)

Art. Nr.: HOS-500

statt 699,00 €

599,00 €

1 Stück | 599,00 €/Stück

Technische Daten Wippkreissäge: *

Anzahl der Zähne: 40

Max. Schnittlänge: 1000 mm

Min. Schnittlänge: 250 mm

Motorleistung S6: 3000 Watt

Sägeblatt: 505 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Schnittgeschwindigkeit Sägeblatt : 2800 min-1

Schnittleistung Rundholz : 170 mm

Schutzart: IP54

Spannung: 230 V / 50 Hz

Maschinenabmessungen: *

Breite: 740 mm

Höhe: 915 mm

Länge: 1015 mm

Gewicht Maschine (kg): 56.6

Gewicht mit Verpackung (kg): 73

Geräuschemission: *

Schalldruckpegel: 101 dB(A)

Schallleistungspegel: 115 dB(A)

Versanddetails: *

Breite der Verpackung: 770 mm

Höhe der Verpackung: 1129 mm

Länge der Verpackung: 788 mm

Versandgewicht: 73,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 73 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Sofort lieferbar

Die BAMATO **Wippsäge HOS-500 mit 505mm HM-Sägeblatt** ist die ideale Lösung für präzise und effiziente Brennholzbearbeitung. Mit einer Leistung von **3000 Watt** bietet sie Ihnen genügend Power, um auch **dickere Holzstämme bis 170 mm** mühelos zu sägen. Das **HM-Sägeblatt mit 40 Zähnen** sorgt für schnelle und saubere Schnitte. Die Wippfunktion bietet Ihnen dabei zusätzliche Stabilität und Sicherheit beim Arbeiten. Dank des robusten und langlebigen Aufbaus aus hochwertigem Material ist die Wippkreissäge besonders stabil und zuverlässig. Mit ihrem praktischen und kompakten Design lässt sie sich **leicht transportieren** und in verschiedenen Arbeitsumgebungen einsetzen. Die **Gummireifen** sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort. Die BAMATO Wippkreissäge ist daher die optimale Wahl für Heimwerker, die Wert auf Qualität legen.

- kraftvoller, leistungsstarker Motor
- elektronische Motorbremse
- massive, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- **inkl. HM-Sägeblatt 505 mm mit 40 Zähnen**
- perfekt gelagerter Wippendrehpunkt
- Sicherheitsbedienung lt. neuester Norm
- **Stammauflageverlängerung**
- variabel einstellbarer Anschlag zum Ablängen
- stabile Gummireifen und Transportgriff mit Transportarretierung
- **komplett einsatzfertig montiert**