
Stand: 10.12.2025



## **BAMATO** Holzspalter mit Elektro- und Zapfwellenantrieb HO-22EP





Art. Nr.: HO-22EP statt 2.799,00 €

## 2.599,00 €

1 Stück | 2.599,00 €/Stück

**Technische Daten Holzspalter: \*** 

Antrieb über: Elektromotor und Zapfwellenantrieb

Hydraulikdruck: 24,73 MPa

Hydrauliköl: HLP46

Hydraulikölvolumen: 24 Liter Leistungsbedarf Traktor: 20 PS Max. Spaltdurchmesser: 350 mm

Max. Spalthub: 948 mm Max. Spaltlänge: 1100 mm

Motorleistung: 5100 Watt (S6 40%)

Phasenwender: Ja

Rücklaufgeschwindigkeit: 7,5 cm/s

Schutzart: IP54

Spaltkraft: 22 Tonnen **Spannung:** 400 V / 50 Hz

Vorlaufgeschwindigkeit: 4,3 cm/s | 10,5 cm/s

Zapfwellendrehzahl: 540 U/min Gewicht Maschine (kg): 320

Gewicht mit Verpackung (kg): 333

Geräuschemission: \*

Schalldruckpegel: 80 dB(A) Versanddetails: \*

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 680 mm Höhe der Verpackung: 2000 mm Länge der Verpackung: 940 mm Versandgewicht: 333,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 333 kg Lieferzeit: 1 -3 Tage

Sofort lieferbar

Der BAMATO Holzspalter HO-22EP hat einen dynamischen 400V Elektro- und Gelenkwellenantrieb

Stand: 10.12.2025





. Er hat genügend Power um selbst härteste Hölzer im Nu zu spalten. Durch diese kraftvolle Kombination können Hart- oder Weichhölzer mit bis zu 1100 mm Länge nahezu mühelos bearbeitet werden. Ein problemloser und flexibler Einsatz ist so selbst im Wald garantiert. Durch den **inkludierten Stammheber** und die tiefe Bodenplatte ist das Anheben schwerer Stämme schnell und einfach erledigt.

- Stammheber zum Anheben von bis zu 1100 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- Spaltet 22 Tonnen
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- Inkl. Dreipunktaufhängung für Traktor
- Elektroantrieb 400V mit Phasenwender und Gelenkwellenantrieb
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- Spalthub stufenlos einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämme
- Sicherheitsbedienung It. neuerster Norm
- Extrem platzsparenddurch absenkbaren Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch Fahrwerk und drehbarem Stützrad
- Vorbefüllt mit Hydrauliköl

**Lieferumfang**: inkl. Fahrwerk, seitlicher Haltearm, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung