

BAMATO Holzspalter mit Elektroantrieb HO-7E

Art. Nr.: HO-7E

statt 549,00 €

349,00 €

1 Stück | 349,00 €/Stück

Technische Daten Holzspalter: *

Antrieb über: Elektromotor

Hydraulikdruck : 20,8 MPa

Hydrauliköl : HLP46

Hydraulikölvolumen : 3,5 Liter

Max. Spaltdurchmesser : 50 - 250 mm

Max. Spalthub : 370 mm

Max. Spaltlänge : 520 mm

Motorleistung: 2200 Watt

Rücklaufgeschwindigkeit : 5,29 cm/s

Spalkkraft : 7 Tonnen

Spannung: 230 V / 50 Hz

Vorlaufgeschwindigkeit: 3,08 cm/s

Maschinenabmessungen: *

Breite: 425 mm

Höhe: 610 mm

Länge: 1160 mm

Geräuschemission: *

Schalldruckpegel: 89,90 dB(A)

Schallleistungspegel: 96,00 dB(A)

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 325 mm

Höhe der Verpackung: 510 mm

Länge der Verpackung: 950 mm

Versandgewicht: 63,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 63 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Sofort lieferbar

Der **BAMATO Holzspalter mit Elektroantrieb HO-7E** ist die ideale Lösung für alle, die Holz schnell und effizient spalten möchten. Mit seiner starken **Spaltkraft von 7 Tonnen** spaltet er mühelos Holzstücke mit einer **Länge von bis zu 520 mm** und einem **Durchmesser von bis zu 250 mm**. In Sachen Bedienkomfort punktet der Spalter mit einem **automatischen Rücklauf, stufenlos einstellbaren Spalthub** und einem **Spaltgutablagetisch**. Der **leistungsstarke 230 V Elektromotor** sorgt dafür, dass der Spalter zuverlässig und präzise arbeitet. Dank seiner kompakten Bauweise und den stabilen Rädern lässt sich der Holzspalter **leicht transportieren** und platzsparend verstauen. Ausgestattet mit einer **Zwei-Hand-Sicherheitsbedingung** und einer **Sicherheitsabdeckung** bietet der HO-7E maximale Sicherheit beim Arbeiten. Holzspalten war noch nie so einfach wie mit dem BAMATO Holzspalter HO-7E.

- Leistungsstarker Motor mit 2200 W
- Einfaches und müheloses Durchtrennen von gelagertem Holz und frischem Holz
- **Hohe Spaltkraft von 7 Tonnen**
- Geeignet für Holzlängen bis zu 520 mm und Durchmesser bis zu 250 mm
- **Automatischer Rücklauf** des hydraulischen Zylinders
- Robuste und stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Scharfes und stabiles Spaltmesser
- **Stufenlos einstellbarer Spalthub** für optimale Ergebnisse
- Zwei-Hand-Bedienung für maximale Sicherheit
- Wartungsarme Maschine, die wenig Platz benötigt
- **Sicherheitsabdeckung um den Spaltbereich** für zusätzlichen Schutz
- Praktischer Ablagetisch für das Spaltgut
- Untergestell HO7EUG optional erhältlich
- **Vorbefüllt mit Hydrauliköl**