

BAMATO Mulchmäher GM-200 mit LONCIN Motor

Art. Nr.: GM-200

statt 1.399,00 €

1.199,00 €

1 Stück | 1.199,00 €/Stück

**Technische Daten Balkenmäher /
Hochgrässchneider / Mulchmäher: ***

Antrieb über: Keilriemen

Hubraum: 196 ccm

Klingenanzahl : 1

Kraftstoffart: Benzin

Max. Mulchbreite : 550 mm

Max. zulässige Schräglage des Motors : 20°

Messer : Mulchmesser

Min. Schnitthöhe : 30 mm bis 100 mm

Motor / Antrieb: LONCIN OHV-Benzinmotor

Motorleistung: 3,6 kW

Reifen : Luftbereifung mit Ackerstollenprofil

Startsystem: Reversierstarter

Tankinhalt : 1,0 Liter

Maschinenabmessungen: *

Breite: 630 mm

Höhe: 750 mm / 1165 mm

Länge: 1790 mm

Geräuschemission: *

Schallleistungspegel: 102 dB(A)

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 570 mm

Höhe der Verpackung: 756 mm

Länge der Verpackung: 1060 mm

Versandgewicht: 90,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 90 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Sofort lieferbar

Der **BAMATO Mulchmäher GM-200** mit LONCIN Motor ist die ideale Wahl für alle, die einen **leistungsstarken und zuverlässigen Mulcher** suchen. Der Mulchmäher überzeugt durch seine **hochwertige Verarbeitung** und sein robustes Design. Dank des **leistungsstarken 3,6 kW Motors** meistert er mühelos auch anspruchsvolle Aufgaben. Mit einer **Mulchbreite von 550 mm** und einer individuell **einstellbaren Schnitthöhe von 30 - 100 mm** können Sie Ihren Rasen ganz nach Ihren Wünschen pflegen. Die **großen Räder mit Ackerstollenbereifung** sowie das **bewegliche Stützrad**, sorgen für einen komfortablen und einfachen Einsatz. Der ergonomisch geformte und **höhenverstellbare Griff** sorgt für ein angenehmes und komfortables Arbeiten. Dank des Mulchens wird der Rasen gleichzeitig gemäht und gedüngt, was zu einem gesunden Wachstum führt. Der BAMATO Mulchmäher GM-200 ist Ihr **zuverlässiges und effizientes Gerät** für Ihren Garten.

- **Höhenverstellbarer Lenkholm mit gummiertem Griffbereich**
- Kraftvoller 3,6 kW Motor
- Ohne Werkzeug, schnell einklappbarer Lenkholm für leichten Transport
- **Radantrieb mit einer Vorwärtsgeschwindigkeit**
- Reifen mit Ackerstollenprofil
- **Bewegliches und höhenverstellbares Stützrad**
- Höhenverstellbare Gleitkufen
- Kompakte Bauform und geringes Eigengewicht
- **Qualitäts-Mulchmesser mit 550 mm Mulchbreite**