

## **BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-250 (400V)**



---

Art. Nr.: BHM-250\_400V



statt 1.449,00 €

**1.099,00 €**

1 Stück | 1.099,00 €/Stück

**Maschinenabmessungen:** \*

**Breite:** 720 mm

**Höhe:** 1010 mm

**Länge:** 1100 mm

**Gewicht Maschine (kg):** 148

**Gewicht mit Verpackung (kg):** 177

**Technische Daten Hobelmaschinen:** \*

**Abrichtanschlag Schwenkbereich:** 90° bis 45°

**Abrichtanschlag:** 715 x 130 mm

**Abrichtbreite:** 250 mm

**Absauganschluss:** 100 mm

**Dickenhobel max. Spanabnahme:** 2,5 mm

**Dickenhobel Tischgröße:** 600 mm x 250 mm

**Hobelbreite:** 250 mm

**Hobelmesser Größe:** 250 x 30 x 3 mm

**Hobelmesser:** 3 Stück

**Hobelwellendrehzahl:** 4000 min-1

**Hobelwellendurchmesser:** 75 mm

**Max. Spanabnahme beim Abrichten:** 5,0 mm

**Min. / Max. Dickendurchlass:** 5 - 185 mm

**Motorleistung S1:** 1500 Watt

**Motorleistung S6:** 2100 Watt

**Spannung:** 400 V / 50 Hz

**Tischbreite:** 250 mm

**Tischhöhe:** 830 mm

**Tischlänge:** 1090 mm

**Vorschubgeschwindigkeit:** 8 m/min

**Versanddetails:** \*

**Anzahl der Packstücke:** 1

**Breite der Verpackung:** 520 mm

**Höhe der Verpackung:** 750 mm

**Länge der Verpackung:** 1140 mm

**Versandgewicht:** 177,00 kg

**Versandart:** Spedition



Die **BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-250** für den ambitionierten Heimwerker ist mit einer präzisionsgelagerten Messerwelle ausgestattet, welche mit 3 Stück HSS-Hobelmessern bestückt ist. Durch die **Hobelbreite bis zu 250mm und einem Dickendurchlass von 185mm** ist die Hobelmaschine ideal zum Hobeln von Leisten, Kanthölzern und Brettern geeignet. Der stabile und verwindungsfreie Abrichttisch aus Grauguss sorgt für ein perfektes Hobelergebnis beim Abrichten.

- **Messerwelle mit 3 HSS-Hobelmessern**

- integrierte Späneabsaughaube mit 100mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- seitlich aufklappbare Abrichttische für schnellen Umbau auf Dickenhobeln
- geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dicketisch mit **stabiler Säulenführung und Maßskala**
- von 90° bis 45° schwenkbarer Abrichtanschlag
- Abrichttische mit **Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen**
- **stabiler Unterbau** mit höhenverstellbaren Gummifüßen
- Werkstückvorschub abschaltbar