

BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-310 (400V)

Art. Nr.: BHM-310

statt 2.699,00 €

1.899,00 €

1 Stück | 1.899,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 890 mm

Höhe: 1010 mm

Länge: 1410 mm

Gewicht Maschine (kg): 208

Gewicht mit Verpackung (kg): 245

Technische Daten Hobelmaschinen: *

Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90° bis 45°

Abrichtanschlag: 1100 x 150 mm

Abrichtbreite: 310 mm

Absauganschluss: 100 mm

Dickenhobel max. Spanabnahme: 3,0 mm

Dickenhobel Tischgröße: 600 x 307 mm

Hobelbreite: 300 mm

Hobelmesser Größe: 310 x 30 x 3 mm

Hobelmesser: 3 Stück

Hobelwellendrehzahl: 4500 min⁻¹

Hobelwellendurchmesser: 75 mm

Max. Spanabnahme beim Abrichten: 3,0 mm

Min. / Max. Dickendurchlass: 5 - 240 mm

Motorleistung S1: 3000 Watt

Motorleistung S6: 4200 Watt

Spannung: 400 V / 50 Hz

Tischbreite: 315 mm

Tischhöhe: 855 mm

Tischlänge: 1405 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 5,4 m/min

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 640 mm

Höhe der Verpackung: 950 mm

Länge der Verpackung: 1450 mm

Versandgewicht: 245,00 kg

Versandart: Spedition



Die **BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-310** für den fortgeschrittenen Anwender ist mit **einer präzisionsgelagerten Messerwelle ausgestattet, welche mit 3 Stück HSS-Hobelmesser** bestückt ist. Dank der kompakten und stabilen Bauweise ist die Hobelmaschine perfekt geeignet zum Hobeln von Leisten, Kanthölzern und Brettern. In Sachen Bedienkomfort punktet die BHM-310 durch **nach hinten aufklappbare Abrichttische** für eine platzsparende Aufstellung sowie ein **Handrad mit Anzeige für exakte Dickeneinstellung**. Der stabile und verwindungsfreie Abrichttisch aus Grauguss sorgt für ein perfektes Hobelergebnis beim Abrichten. Die **Hobelbreite bis zu 310mm und der Dickendurchlass von 240mm machen diese Hobelmaschine zu einem wertvollen Helfer für den ambitionierten Heimwerker**.

- **Messerwelle mit 3 HSS-Hobelmessern**
- integrierte Späneabsaughaube mit 100mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- **nach hinten aufklappbare Abrichttische** für eine platzsparende Aufstellung
- gleichzeitig aufklappbare Abrichttische für sekundenschnellen Umbau auf Dickenhobeln
- geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dickentisch mit **stabiler Säulenführung und Handrad mit Anzeige**
- von 90° bis 45° schwenkbarer Abrichtanschlag
- Abrichttische mit **Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen**
- **stabiler Unterbau** mit höhenverstellbaren Gummifüßen
- integrierter Phasenwender
- Werkstückvorschub abschaltbar