

BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-400 (400V)

Art. Nr.: BHM-400

statt 4.499,00 €

3.599,00 €

1 Stück | 3.599,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 1100 mm

Höhe: 1090 mm

Länge: 1690 mm

Gewicht Maschine (kg): 345

Gewicht mit Verpackung (kg): 395

Technische Daten Hobelmaschinen: *

Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90° bis 45°

Abrichtanschlag: 1150 x 150 mm

Abrichtbreite: 410 mm

Absauganschluss: 100 mm

Dickenhobel max. Spanabnahme: 3,0 mm

Dickenhobel Tischgröße: 750 x 410 mm

Hobelbreite: 400 mm

Hobelmesser Größe: 410 x 30 x 3 mm

Hobelmesser: 4 Stück

Hobelwellendrehzahl: 4500 min-1

Hobelwellendurchmesser: 95 mm

Max. Spanabnahme beim Abrichten: 3,0 mm

Min. / Max. Dickendurchlass: 4 - 220 mm

Motorleistung S1: 3000 Watt

Motorleistung S6: 4200 Watt

Spannung: 400 V / 50 Hz

Tischbreite: 420 mm

Tischhöhe: 920 mm

Tischlänge: 1685 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 780 mm

Höhe der Verpackung: 1040 mm

Länge der Verpackung: 1750 mm

Versandgewicht: 395,00 kg

Versandart: Spedition



Der professionelle Holzliebhaber trifft bei der **BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine BHM-400 auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis mit maximalen Bedienkomfort. Die präzisionsgelagerte Messerwelle ist mit 4 Stück HSS-Hobelmesser ausgestattet.** Die massive und stabile Bauweise dieser Hobelmaschine ist perfekt zum Hobeln von Leisten, Kanthölzern, Brettern und Balken geeignet. **Nach hinten aufklappbare Abrichttische** für eine platzsparende Aufstellung und kurzes umrüsten von abrichten auf dickenhobeln sorgen für perfekten Bedienkomfort. Beim Dickenhobeln dient das **Handrad mit Anzeige für die exakte Dickentischeinstellung.** Zum Abrichten ist der lange, stabile und verwindungsfreie Abrichttisch aus Grauguss eine echte Arbeitserleichterung. Die **Hobelbreite bis zu 410mm und der Dickendurchlass von 220mm machen diese Hobelmaschine zum Musthave bei der Holzbearbeitung.**

- **nach hinten aufklappbare Abrichttische** für eine platzsparende Aufstellung
- gleichzeitig aufklappbare Abrichttische für sekundenschnellen Umbau auf Dickenhobeln
- Werkstückvorschub beim Abrichthobeln abschaltbar
- integrierte Späneabsaughaube mit 100mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- **Messerwelle mit 4 HSS-Hobelmessern**
- geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dickentisch mit **stabiler Säulenführung und Handrad mit Anzeige**
- von 90° bis 45° schwenkbarer Abrichtanschlag
- Abrichttische mit **Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen**
- **stabiler Unterbau** mit Aussparung zum Transport
- integrierter Phasenwender