

BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine mit Spiralmesserwelle BHM-250PRO (230V)

Art. Nr.: BHM-250PRO_230V

statt 1.899,00 €

1.699,00 €

1 Stück | 1.699,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 720 mm

Höhe: 1010 mm

Länge: 1100 mm

Gewicht Maschine (kg): 148

Gewicht mit Verpackung (kg): 177

Technische Daten Hobelmaschinen: *

Abrichtanschlag Schwenkbereich: 90° bis 45°

Abrichtanschlag: 715 x 130 mm

Abrichtbreite: 250 mm

Absauganschluss: 100 mm

Ausführung Messerwelle: Spiralmesserwelle

Dickenhobel max. Spanabnahme: 2,5 mm

Dickenhobel Tischgröße: 600 mm x 250 mm

HM-Wendeplatten: 24 Stück

Hobelbreite: 250 mm

Hobelmesse Größe: 15 x 15 x 2,5 mm

Hobelwellendrehzahl: 4000 min-1

Hobelwellendurchmesser: 75 mm

Max. Spanabnahme beim Abrichten: 5,0 mm

Min. / Max. Dickendurchlass: 5 - 185 mm

Motorleistung S1: 1500 Watt

Motorleistung S6: 2100 Watt

Spannung: 230 V / 50 Hz

Tischbreite: 250 mm

Tischhöhe: 830 mm

Tischlänge: 1090 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 8 m/min

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 520 mm

Höhe der Verpackung: 750 mm

Länge der Verpackung: 1140 mm

Versandgewicht: 177,00 kg

Versandart: Spedition

Gewicht: 177 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Seofort lieferbar



Die **BAMATO Abricht- und Dickenhobelmaschine der PRO-Serie** für den professionellen Heimwerker ist mit **einer Spiralmesserwelle ausgestattet, welche mit 24 Hartmetall Wendeplatten** bestückt ist. Durch die spiralförmige Anordnung der HM-Wendeplatten entsteht ein sogenannter **ziehender Schnitt** mit einem perfekten Hobelergebnis. Außerdem wird hierdurch die **Lärmbelastung um bis zu 50% minimiert**. Ein weiteres Highlight ist der stabile und verwindungsfreie Abrichttisch aus Grauguss.

- **längere Standzeit durch 4-fach drehbare HM-Wendeplatten**
- geringerer Verschleiß durch **einzeln tauschbare HM-Wendeplatten** bei Beschädigung
- integrierte Späneabsaughaube mit 100mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- seitlich aufklappbare Abrichttische für schnellen Umbau auf Dickenhobeln
- geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dickentisch mit **stabiler Säulenführung und Maßskala**
- von 90° bis 45° schwenkbarer Abrichtanschlag
- Abrichttische mit **Feinjustierung und lärmreduzierenden Tischlippen**
- stabiler Unterbau mit höhenverstellbaren Gummifüßen
- **Inklusive: 5x Ersatz HM-Wendemesser, 5x Ersatz Messerschrauben**