

## **BAMATO Metallbandsäge BMS-150 (230V)**



Art. Nr.: BMS-150\_230V



statt 749,00 €

**675,00 €**

1 Stück | 675,00 €/Stück

**Maschinenabmessungen: \***

**Breite:** 560 mm

**Höhe:** 1120 mm

**Länge:** 1000 mm

**Gewicht Maschine (kg):** 87

**Gewicht mit Verpackung (kg):** 90

**Technische Daten Metallbandsäge: \***

**Motorleistung S1:** 550 Watt

**Motorleistung S6:** 825 Watt

**Spannung:** 230 V / 50 Hz

**Sägebandlänge:** 1638 mm

**Sägebandbreite:** 13 mm

**Sägebanddicke:** 0,65 mm

**Sägebandgeschwindigkeit:** 24 / 35 / 55 m/min.

**Schwenkbereich:** - 45° bis + 60°

**Schnittleistung quadratisch 45°:** 90 x 90 mm

**Schnittleistung quadratisch 60°:** 55 x 55 mm

**Schnittleistung quadratisch 90°:** 100 x 100 mm

**Schnittleistung rechteckig 45°:** 75 x 90 mm

**Schnittleistung rechteckig 60°:** 55 x 55 mm

**Schnittleistung rechteckig 90°:** 100 x 150 mm

**Schnittleistung rund Ø 45°:** 90 mm

**Schnittleistung rund Ø 60°:** 55 mm

**Schnittleistung rund Ø 90°:** 128 mm

**Versanddetails: \***

**Abmessungen Packstück 1 (L/B/H):** 940 x 450 x 540 mm

**Abmessungen Packstück 2 (L/B/H):** 650 x 450 x 260 mm

**Anzahl der Packstücke:** 2

**Versandgewicht:** 90,00 kg

**Versandart:** Spedition



**Gewicht:** 90 kg

**Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Sofort lieferbar

Die BAMATO **Metallbandsäge BMS-150** ist mit einer **stufenlosen, hydraulischen Absenkung** des Sägebügels ausgestattet. Der optimale Schnittbereich sowie die 3 über Keilriemen **einstellbaren Geschwindigkeiten** machen diese Bandsäge zu einem wertvollen Helfer für jeden ambitionierten Heimwerker.

- **stabiles Untergestell mit Fahrwerk und ausziehbarem Griff**
- angenehme Arbeitshöhe von 740 mm
- stabiler und **verwindungssteifer Sägebügel**
- serienmäßig ausgestattet mit automatischer Endabschaltung
- Schraubstock mit Schnellverstellung und Werkstückanschlag
- **kugellagerte Sägebandführung** für perfekte Schnittergebnisse
- ruhiger und vibrationsfreier Lauf dank massiver Gussausführung
- **3 Sägebandgeschwindigkeiten** über Keilriemen einstellbar
- stufenlos, hydraulische Absenkung des Sägebügels
- **schwenkbares Sägeaggregat -45° bis +60°** für Doppelgehrungsschnitte
- **Lieferumfang inklusive 1 x Sägeband**