



BAMATO Metallbandsäge BMS-150K mit Kühlmitteleinrichtung (230V)







Art. Nr.: BMS-150K_230V | BAMATO Metallbandsäge BMS-150K mit Kühlmitteleinrichtung (230V)







Art. Nr.: BMS-150K_230V



statt 949,00 €

875,00 €

1 Stück | 875,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 560 mm Höhe: 1120 mm Länge: 1000 mm

Gewicht Maschine (kg): 89

Gewicht mit Verpackung (kg): 109
Technische Daten Metallbandsäge: *

Motorleistung S1: 550 Watt Motorleistung S6: 825 Watt Spannung: 230 V / 50 Hz Sägebandlänge: 1638 mm Sägebandbreite: 13 mm Sägebanddicke: 0,65 mm

Sägebandgeschwindigkeit: 24 / 35 / 55 m/min.

Schwenkbereich: - 45° bis + 60°

Schnittleistung quadratisch 45°: 90 x 90 mm Schnittleistung quadratisch 60°: 55 x 55 mm Schnittleistung quadratisch 90°: 100 x 100 mm Schnittleistung rechteckig 45°: 75 x 90 mm Schnittleistung rechteckig 60°: 55 x 55 mm Schnittleistung rechteckig 90°: 100 x 150 mm

Schnittleistung rund Ø 45°: 90 mm Schnittleistung rund Ø 60°: 55 mm Schnittleistung rund Ø 90°: 128 mm

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 550 mm Höhe der Verpackung: 650 mm Länge der Verpackung: 1050 mm

Versandgewicht: 109,00 kg **Versandart:** Spedition

versamaare: speam



Gewicht: 109 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Sofort lieferbar







Die BAMATO Metallbandsäge BMS-150K ist serienmäßig mit einer Kühlmitteleinrichtung sowie einer stufenlosen, hydraulischen Absenkung des Sägebügels ausgestattet. Das Sägeaggregat ist bis 60° schwenkbar und hat 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit automatischer Endabschaltung.

- stabiles Untergestell mit Fahrwerk
- Kühlmitteleinrichtung mit Dosierhahn
- angenehme Arbeitshöhe von 740 mm
- stabiler und verwindungssteifer Sägebügel
- serienmäßig ausgestattet mit automatischer Endabschaltung
- Schraubstock mit Schnellverstellung und Werkstückanschlag
- kugelgelagerte Sägebandführung für perfekte Schnittergebnisse
- ruhiger und vibrationsfreier Lauf dank massiver Gussausführung
- * 3 Sägebandgeschwindigkeiten über Keilriemen einstellbar
- stufenlos, hydraulische Absenkung des Sägebügels
- schwenkbares Sägeaggregat -45° bis +60° für Doppelgehrungsschnitte
- Lieferumfang inklusive 1 x Sägeband