Stand: 10.10.2025



## **BAMATO eXpert-Line Dickenhobelmaschine BH-410**

Art. Nr.: BH-410 statt 4.899,00 €

## 4.399,00 €

1 Stück | 4.399,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: \*

Breite: 805 mm Höhe: 1050 mm Länge: 1070 mm

Gewicht Maschine (kg): 425

Gewicht mit Verpackung (kg): 455 Technische Daten Hobelmaschinen: \*

Absauganschluss: 160 mm

**Dickenhobel max. Spanabnahme:** 4 mm **Dickenhobel Tischgröße:** 400 x 800 mm

Hobelbreite: 400 mm

Hobelmesser Größe: 410 x 35 x 3 mm

Hobelmesser: 4 Stk.

Hobelwellendrehzahl: 4500 min-1 Hobelwellendurchmesser: 100 mm Min. / Max. Dickendurchlass: 4 - 225 mm

Motorleistung S1: 3,0 kW Spannung: 400 V / 50 Hz

Vorschubgeschwindigkeit: 6 / 12 m/min

Versanddetails: \*

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 1180 mm Höhe der Verpackung: 1245 mm Länge der Verpackung: 1055 mm

**Versandgewicht:** 455 kg **Versandart:** Spedition




**Gewicht:** 455 kg **Lieferzeit:** 1 -3 Tage

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Stand: 10.10.2025





Die BAMATO Dickenhobelmaschine BH-410 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug für die professionelle Holzbearbeitung. Mit einem kraftvollen 3000 Watt Motor und 4 Hobelmessern sorgt diese Maschine für präzises und gleichmäßiges Hobelergebnis. Das mechanische Zählwerk ermöglicht eine genaue Einstellung der Hobeltiefe, während die 2 Vorschubgeschwindigkeiten eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen ermöglichen. Mit einer Hobelbreite von 400 mm ist die BH-410 unter anderem auch ideal für die Bearbeitung von größeren Werkstücken geeignet. Die BAMATO Dickenhobelmaschine BH-410 ist robust, zuverlässig und einfach zu bedienen. Perfekt für Schreiner, Tischler und Heimwerker, die hochwertige Ergebnisse und eine effiziente Arbeitsweise erwarten. Die BAMATO Hobelmaschine ist ideal für das Hobeln von Holzbrettern, Balken und anderen Holzwerkstoffen geeignet.

- Europäische Maschine mit hochwertiger Qualität
- Großer 160 mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- Präzisionsgelagerte Messerwelle mit 4 Hobelmessern
- Handrad mit mechanischem Zählwerk zur Feinjustierung
- Geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- Dickentisch mit stabiler Säulenführung und Maßskala
- Massive und stabile Bauweise mit integrierten Hebepunkten
- Max. 400 mm Hobelbreite
- Leichter Messerwechsel durch große aufklappbare Schutzhaube
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten über Schalter einstellbar
- Vorschub mit leistungsstarkem Kettenantrieb