

BAMATO eXpert-Line Dickenhobelmaschine BH-410

Art. Nr.: BH-410

statt 4.899,00 €

4.399,00 €

1 Stück | 4.399,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 805 mm

Höhe: 1050 mm

Länge: 1070 mm

Gewicht Maschine (kg): 425

Gewicht mit Verpackung (kg): 455

Technische Daten Hobelmaschinen: *

Absauganschluss: 160 mm

Dickenhobel max. Spanabnahme: 4 mm

Dickenhobel Tischgröße: 400 x 800 mm

Hobelbreite: 400 mm

Hobelmesser Größe: 410 x 35 x 3 mm

Hobelmesser: 4 Stk.

Hobelwellendrehzahl: 4500 min-1

Hobelwellendurchmesser: 100 mm

Min. / Max. Dickendurchlass: 4 - 225 mm

Motorleistung S1: 3,0 kW

Spannung: 400 V / 50 Hz

Vorschubgeschwindigkeit: 6 / 12 m/min

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 1180 mm

Höhe der Verpackung: 1245 mm

Länge der Verpackung: 1055 mm

Versandgewicht: 455 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 455 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Die **BAMATO Dickenhobelmaschine BH-410** ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug für die professionelle Holzbearbeitung. Mit einem **kraftvollen 3000 Watt Motor** und **4 Hobelmessern** sorgt diese Maschine für präzises und gleichmäßiges Hobelergebnis. Das **mechanische Zählwerk** ermöglicht eine genaue Einstellung der Hobeltiefe, während die **2 Vorschubgeschwindigkeiten** eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen ermöglichen. Mit einer **Hobelbreite von 400 mm** ist die BH-410 unter anderem auch ideal für die Bearbeitung von größeren Werkstücken geeignet. Die **BAMATO Dickenhobelmaschine BH-410 ist robust, zuverlässig und einfach zu bedienen**. Perfekt für Schreiner, Tischler und Heimwerker, die hochwertige Ergebnisse und eine effiziente Arbeitsweise erwarten. Die BAMATO Hobelmaschine ist ideal für das Hobeln von Holzbrettern, Balken und anderen Holzwerkstoffen geeignet.

- **Europäische Maschine mit hochwertiger Qualität**
- Großer 160 mm Absauganschluss für sauberes Arbeiten
- **Präzisionsgelagerte Messerwelle mit 4 Hobelmessern**
- **Handrad mit mechanischem Zählwerk zur Feinjustierung**
- Geriffelte Einzugswalze mit geteiltem Rückschlagschutz
- **Dickentisch mit stabiler Säulenführung und Maßskala**
- Massive und stabile Bauweise mit integrierten Hebepunkten
- **Max. 400 mm Hobelbreite**
- Leichter Messerwechsel durch große aufklappbare Schutzhaube
- **2 Vorschubgeschwindigkeiten über Schalter einstellbar**
- Vorschub mit leistungsstarkem Kettenantrieb