

BAMATO eXpert-Line Dickenhobelmaschine BH-530

Art. Nr.: BH-530

statt 6.999,00 €

6.599,00 €

1 Stück | 6.599,00 €/Stück

Maschinenabmessungen: *

Breite: 960 mm

Höhe: 1170 mm

Länge: 1070 mm

Gewicht Maschine (kg): 680

Gewicht mit Verpackung (kg): 730

Technische Daten Hobelmaschinen: *

Absauganschluss: 160 mm

Dickenhobel max. Spanabnahme: 8 mm

Dickenhobel Tischgröße: 530 x 950 mm

Hobelbreite: 530 mm

Hobelmesser Größe: 540 x 35 x 3 mm

Hobelmesser: 4 Stk.

Hobelwellendrehzahl: 5000 min-1

Hobelwellendurchmesser: 125 mm

Min. / Max. Dickendurchlass: 3 - 300 mm

Motorleistung S1: 5,5 kW

Spannung: 400 V / 50 Hz

Vorschubgeschwindigkeit: 8 / 16 m/min.

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 1200 mm

Höhe der Verpackung: 1350 mm

Länge der Verpackung: 1250 mm

Versandgewicht: 730 kg

Versandart: Spedition



Die **BAMATO Dickenhobelmaschine BH-530** ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Helfer für jede Werkstatt. Mit einer **Hobelbreite von 530 mm** und einer **maximalen Hobelhöhe von 300 mm** ermöglicht sie präzises und effizientes Arbeiten bei der Bearbeitung von Holz. Dank des **leistungsstarken 5,5 kW Motors** und der **präzisen Hobelwelle mit 4-Messerwelle** können auch härtere Hölzer mühelos gehobelt werden. Die **2-fach einstellbare Vorschubgeschwindigkeit** sorgt für ein gleichmäßiges und sauberes Hobelbild.

Die **hochwertige Verarbeitung und die robuste Bauweise** machen die BH-530 zu einem langlebigen Begleiter für anspruchsvolle Arbeiten. Die Kombination aus **Handrad und elektrischer Höhenverstellung mit mechanischem Zählwerk** ermöglicht eine einfache und präzise Anpassung der Hobelhöhe, während der **160 mm Absauganschluss** für eine saubere Arbeitsumgebung sorgt. Die BAMATO Dickenhobelmaschine BH-530 ist die ideale Lösung für Handwerker, die auf der Suche nach einer **zuverlässigen und leistungsstarken Hobelmaschine** sind.

- **Hochwertige Qualität und Herstellung in Europa**
- Sauberes Arbeiten dank großem 160 mm Absauganschluss
- **4 Hobelmesser auf präzisionsgelagerter Messerwelle**
- **Elektrische Höhenverstellung auf Knopfdruck**
- Feinjustierung durch Handrad mit integriertem mechanischem Zählwerk
- Ausgestattet mit geteiltitem Rückschlagschutz und geriffelter Einzugswalze
- Maschinentisch mit übersichtlicher Maßskala und stabiler Säulenführung
- Massive und stabile Bauweise mit integrierten Hebepunkten
- **Max. 530 mm Hobelbreite**
- Große aufklappbare Schutzhülle ermöglicht leichteren Messerwechsel
- **2 Vorschubgeschwindigkeiten über Schalter einstellbar**
- Vorschub mit leistungsstarkem Kettenantrieb